

BESCHIKBARE **OPLOSSINGEN**



PROFIEL **MET UITSPARING**

Een standaard profiel met uitsparing maakt de montage van een vensterbank of andere accessoires aan de buiten- en binnenkant mogelijk.



PROFIEL **ZONDER UITSPARING**

Een profiel zonder standaard uitsparingen zorgt ervoor dat een vensterbank of andere accessoires aan het kozijnvlak worden gemonteerd.



ALUMINIUM **AFDEKKING**

Een profiel met aluminium afdekkingen Reno Line/Gemini Classic verandert volledig het uiterlijk van de buitenkant van de ramen en verhoogt tegelijkertijd de duurzaamheid door extra bescherming van het hout tegen weersomstandigheden.



RENOVATIE**PROFIEL**

Een profielversie die de installatie van nieuwe ramen in bestaande gebouwen mogelijk maakt zonder de oude houten kozijnen te hoeven demonteren. De mogelijkheid om verschillende lengtes van de renovatievleugel te gebruiken, bedekt het oude kozijn binnenin het gebouw.



MONOBLOCK **PROFIEL**

Een profiel met een vergrote inbouwdiepte. Hiermee kan het raam esthetisch in de isolatielaag worden geïnstalleerd en worden extra thermische bruggen vermeden.



HOLLANDS **PROFIEL**

Dit profiel kenmerkt zich door een breed en stabiel kozijn. Hierdoor heeft het raam een uniek uiterlijk.



BELGISCH **PROFIEL** - VERSIE A



BELGISCH **PROFIEL** - VERSIE B

Belgische profielen, verkrijgbaar in versie A en B, zijn volledig van hout zonder extra aluminium regenschermen. De versies verschillen in hun manier van waterafvoer.




PROFIEL **MET BUITENDRAAIENDE OPENING**

Een manier om het raam naar buiten te openen zorgt voor meer binnenruimte.



NATURO 68


RAAMSYSTEEM



De onderstaande U_w-waarde wordt verstrekt voor een referentieraam met afmetingen van 1230 x 1480 mm met een glas van 4/16Ar/4one, houtsoort: grenen

68	24-32	3	4	2	1,2
inbouwdiepte [mm]	beglazing met pakketten [mm]	gelamineerde houtlagen	verf lagen	afdichtingen	U_w voor U_g = 1,0 (Ultimate frame)

Naturo 68 wordt gekenmerkt door de kleinste inbouwdiepte van onze houten systemen, wat resulteert in hun slanke uitstraling. De ramen zijn verkrijgbaar in standaardversie en met aluminium afdeklijsten Reno Line, die hun weerstand verbeteren tegen onder andere mechanische invloeden en UV-straling, en een moderne uitstraling aan de gevel bieden. U kunt ook kiezen uit Belgische of Nederlandse profielversies, een optie voor naar buiten draaiende ramen, renovatie of monoblok.




Standaardprofiel (zonder uitsparing)

Standaardprofiel (met uitsparing)

Belgisch profiel A (zonder uitsparing)

Belgisch profiel A (met uitsparing)

Belgisch profiel B (zonder uitsparing)



Hollands profiel (zonder uitsparing)


Monoblock profiel 100/120/140/160

Renovatieprofiel (zonder uitsparing)


Profiel met buitendraaiende opening (zonder uitsparing)

Profiel met buitendraaiende opening (met uitsparing)


NATURO 68
STANDARD




VERTICAAL DOORSNEDE A-A




NATURO 68 SYSTEEM
geen afsnijding onder het raamkozijn



NATURO 68 SYSTEEM
interne en externe afsnijding onder het raamkozijn




NATURO 68 SYSTEEM
externe afsnijding onder het raamkozijn




NATURO 68 SYSTEEM
interne afsnijding onder het raamkozijn


NATURO 68 SYSTEEM
HORIZONTAAL DOORSNEDE B-B









VERTICAAL DOORSNEDE A-A




NATURO 68-FIX SYSTEEM
geen afsnijding onder het raamkozijn



NATURO 68 -FIX SYSTEEM
interne en externe afsnijding onder het raamkozijn




NATURO 68-FIX SYSTEEM
externe afsnijding onder het raamkozijn




NATURO 68-FIX SYSTEEM
interne afsnijding onder het raamkozijn


NATURO 68 FIX


NATURO 68-FIX SYSTEEM
HORIZONTAAL DOORSNEDE B-B






NATURO 68
BEWEEGBARE STIJL







NATURO 68
VASTE STIJL



NATURO 68 SYSTEEM
vaste stijl 105 mm
(horizontaal doorsnede)




NATURO 68 SYSTEEM
vaste stijl 115 mm
(horizontaal doorsnede)




NATURO 68 SYSTEEM
vaste stijl 140 mm
(horizontaal doorsnede)







NATURO 68
TOPLIJST




NATURO 68 SYSTEEM
toplijst 90 mm




NATURO 68 SYSTEEM
toplijst 105 mm




NATURO 68 SYSTEEM
toplijst 115 mm




NATURO 68
STRUCTURELE ROEDEN



NATURO 68 SYSTEEM
structurele roede 68 mm




NATURO 68 SYSTEEM
structurele roede 76 mm




NATURO 68 SYSTEEM
structurele roede 140 mm

GLASLATTEN
AFHANKELIJK VAN DE DIKTE VAN HET GLASPAKKET


STANDAARD GLASLATTEN



RETRO GLASLATTEN



AFDEK GLASLATTEN








NATURO 68 ALU

RAAMSYSTEEM



De onderstaande U_w-waarde wordt verstrekt voor een referentieraam met afmetingen van 1230 x 1480 mm met een glas van 4/16Ar/4one, houtsoort: grenen

68	24-32	3	4	2	1,2
inbouwdiepte [mm]	beglazing met pakketten [mm]	gelamineerde houtlagen	verf lagen	afdichtingen	U_w voor U_g = 1,0 (Ultimate frame)


Het slanke en elegante Naturo 68 ALU-systeem onderscheidt zich door aluminium afdekkingen aan de buitenkant van de profielen.
De aanwezigheid van metaal zorgt voor een minimalistische esthetiek van aluminium ramen, die perfect passen bij moderne architecturale normen.




Profiel Reno Line
(zonder uitsparing)



Profiel Reno Line
(met uitsparing)




VERTICAAL DOORSNEDE A-A



SYSTEEM **NATURO 68 ALU**
RENO LINE
geen afsnijding onder het raamkozijn

NATURO 68 ALU
STANDARD

HORIZONTAAL DOORSNEDE B-B



SYSTEEM **NATURO 68 ALU**
RENO LINE



NATURO 80

RAAMSYSTEEM




De onderstaande U_w-waarde wordt verstrekt voor een referentieraam met afmetingen van 1230 x 1480 mm met een glas van 4/16Ar/4one, houtsoort: grenen

80	34-44	3-4	4	2	0,81
inbouwdiepte [mm]	beglazing met pakketten [mm]	gelamineerde houtlagen	verf lagen	afdichtingen	U_w voor U_g = 0,5 (Ultimate frame)

Naturo 80 is een houten systeem dat is ontworpen voor gebruik in energiezuinige bouw. Warme profielen, in combinatie met beglazingspakketten tot 45 mm breed, maken het mogelijk om oplossingen met goede thermische en akoestische eigenschappen voor te bereiden.

De ramen zijn verkrijgbaar in standaard-, Belgische, Nederlandse, renovatie- en monoblokversies. Ze hebben ook een optie voor naar buiten draaiende ramen.




Standaardprofiel (zonder uitsparing)

Standaardprofiel (met uitsparing)

Renovatieprofiel (zonder uitsparing)

Belgisch profiel A (zonder uitsparing)

Belgisch profiel A (met uitsparing)



Belgisch profiel B (zonder uitsparing)


Hollands profiel (zonder uitsparing)

Monoblock profiel 112/132/152/172


Fix profiel (zonder uitsparing)

Profiel met buitendraaiende opening (met uitsparing)


NATURO 80
STANDARD




VERTICAAL DOORSNEDE A-A




NATURO 80 SYSTEEM
geen afsnijding onder het raamkozijn



NATURO 80 SYSTEEM
interne en externe afsnijding onder het raamkozijn




NATURO 80 SYSTEEM
externe afsnijding onder het raamkozijn




NATURO 80 SYSTEEM
interne afsnijding onder het raamkozijn

NATURO 80 SYSTEEM
HORIZONTAAL DOORSNEDE B-B







NATURO 80 FIX




VERTICAAL DOORSNEDE A-A




NATURO 80-FIX SYSTEEM
geen afsnijding onder het raamkozijn



NATURO 80-FIX SYSTEEM
interne en externe afsnijding onder het raamkozijn




NATURO 80-FIX SYSTEEM
externe afsnijding onder het raamkozijn




NATURO 80-FIX SYSTEEM
interne afsnijding onder het raamkozijn


NATURO 80-FIX SYSTEEM


HORIZONTAAL DOORSNEDE B-B






NATURO 80
BEWEEGBARE STIJL







NATURO 80
VASTE STIJL



NATURO 80 SYSTEEM
vaste stijl 105 mm
(horizontaal doorsnede)




NATURO 80 SYSTEEM
vaste stijl 115 mm
(horizontaal doorsnede)




NATURO 80 SYSTEEM
vaste stijl 140 mm
(horizontaal doorsnede)






NATURO 80


TOPLIJST




NATURO 80 SYSTEEM
toplijst 90 mm



NATURO 80 SYSTEEM
toplijst 105 mm




NATURO 80 SYSTEEM
toplijst 115 mm




NATURO 80


STRUCTURELE ROEDEN



NATURO 80 SYSTEEM
structurele roede 68 mm



NATURO 80 SYSTEEM
structurele roede 76 mm




NATURO 80 SYSTEEM
structurele roede 140 mm


GLASLATTEN

AFHANKELIJK VAN DE DIKTE VAN HET GLASPAKKET


STANDAARD GLASLATTEN



RETRO GLASLATTEN



AFDEK GLASLATTEN







NATURO 80 ALU

RAAMSYSTEEM



De onderstaande U_w-waarde wordt verstrekt voor een referentieraam met afmetingen van 1230 x 1480 mm met een glas van 4/16Ar/4one, houtsoort: grenen

80	35-51	3-4	4	3	0,82
głębokość zabudowy [mm]	szklenie pakietami [mm]	warstwy klejonego drewna	warstwy lakieru	uszczelki	U_w dla U_g = 0,5 (ramka Ultimate)

Naturo 80 ALU is een systeem met zeer goede thermische en akoestische eigenschappen gecombineerd met de esthetiek van aluminium afdeklijsten.


Het is een gulden middenweg tussen ecologie, gebruiksparameters en de prijs van ramen, waarvan we duurzaamheid en een opvallende bijdrage aan een moderne gevel verwachten. In dit systeem is een eenvoudige en volledig onzichtbare oplossing G-FIX toegepast, die het glas tegen de afdichting drukt en zogenaamde droge beglazing vergemakkelijkt voor het vervangen van samengesteld glas.




Gemini Classic
Standaardprofiel
(zonder uitsparing)



Gemini Classic
Standaardprofiel
(met uitsparing)



Gemini Classic
Renovatieprofiel
(zonder uitsparing)




Gemini Classic
Renovatieprofiel
(met uitsparing)




Gemini Quadrat FB
Standaardprofiel
(met uitsparing)

NATURO 80 ALU


STANDARD




VERTICAAL DOORSNEDE A-A




NATURO 80 ALU SYSTEEM
GEMINI CLASSIC
geen afsnijding onder het raamkozijn




NATURO 80 ALU SYSTEEM
GEMINI CLASSIC
interne en externe afsnijding onder het raamkozijn



NATURO 80 ALU SYSTEEM
GEMINI CLASSIC
externe afsnijding onder het raamkozijn




NATURO 80 ALU SYSTEEM
GEMINI CLASSIC
interne afsnijding onder het raamkozijn




NATURO 80 ALU SYSTEEM
GEMINI CLASSIC
HORIZONTAAL DOORSNEDE B-B



NATURO 80 ALU FIX




VERTICAAL DOORSNEDE A-A




NATURO 80 ALU-FIX SYSTEEM
GEMINI CLASSIC
geen afsnijding onder het raamkozijn


NATURO 80 ALU-FIX SYSTEEM
GEMINI CLASSIC


HORIZONTAAL DOORSNEDE B-B






NATURO 80 ALU
BEWEEGBARE STIJL






NATURO 80 ALU
VASTE STIJL




NATURO 80 ALU SYSTEEM
GEMINI CLASSIC

vaste stijl 80 mm
(horizontaal doorsnede)



NATURO 80 ALU SYSTEEM
GEMINI CLASSIC


vaste stijl 94 mm
(horizontaal doorsnede)



NATURO 80 ALU SYSTEEM
GEMINI CLASSIC


vaste stijl 112 mm
(horizontaal doorsnede)






NATURO 80 ALU

TOPLIJST




NATURO 80 ALU SYSTEEM
GEMINI CLASSIC
toplijst 80 mm



NATURO 80 ALU

CONSTRUCTIEVE ROEDE



NATURO 80 ALU SYSTEEM
GEMINI CLASSIC
constructieve roede 80 mm



NATURO 92

RAAMSYSTEEM



De onderstaande U_w-waarde wordt verstrekt voor een referentieraam met afmetingen van 1230 x 1480 mm met een glas van 4/16Ar/4one, houtsoort: grenen

92	46-56	4	4	2	0,77
inbouwdiepte [mm]	beglazing met pakketten [mm]	gelamineerde houtlagen	verf lagen	afdichtingen	U_w voor U_g = 1,0 (Ultimate frame)

Dit is een houten systeem met de beste thermische en akoestische eigenschappen, waardoor het mogelijk is om de meest efficiënte beglazingspakketten te gebruiken. De keuze voor Naturo 92 is, net als bij andere houten systemen, een investering voor de lange termijn, vooral in passiefbouw.



Standaardprofiel (zonder uitsparing)



Standaardprofiel (met uitsparing)



Renovatieprofiel (zonder uitsparing)



Belgisch profiel (zonder uitsparing)



Belgisch profiel (met uitsparing)



Belgisch profiel B (zonder uitsparing)



Hollands profiel (zonder uitsparing)



Monoblock profiel 124/144/164/184




Fix profiel (zonder uitsparing)




Fix profiel (met uitsparing)


NATURO 92 STANDARD




VERTICAAL DOORSNEDE A-A




NATURO 92 SYSTEEM
geen afsnijding onder het raamkozijn




NATURO 92 SYSTEEM
interne en externe afsnijding onder het raamkozijn



NATURO 92 SYSTEEM
externe afsnijding onder het raamkozijn




NATURO 92 SYSTEEM
interne afsnijding onder het raamkozijn




NATURO 92 SYSTEEM
HORIZONTAAL DOORSNEDE B-B




NATURO 92 FIX




VERTICAAL DOORSNEDE A-A




NATURO 92-FIX SYSTEEM
geen afsnijding onder het raamkozijn



NATURO 92-FIX SYSTEEM
interne en externe afsnijding onder het raamkozijn




NATURO 92-FIX SYSTEEM
externe afsnijding onder het raamkozijn




NATURO 92-FIX SYSTEEM
interne afsnijding onder het raamkozijn


NATURO 92-FIX SYSTEEM


HORIZONTAAL DOORSNEDE B-B






NATURO 92
BEWEEGBARE STIJL







NATURO 92
VASTE STIJL



NATURO 92 SYSTEEM
vaste stijl 105 mm
(horizontaal doorsnede)




NATURO 92 SYSTEEM
vaste stijl 115 mm
(horizontaal doorsnede)




NATURO 92 SYSTEEM
vaste stijl 140 mm
(horizontaal doorsnede)







NATURO 92
TOPLIJST




NATURO 92 SYSTEEM
toplijst 90 mm




NATURO 92 SYSTEEM
toplijst 105 mm




NATURO 92 SYSTEEM
toplijst 115 mm




NATURO 92
CONSTRUCTIEVE ROEDEN



NATURO 92 SYSTEEM
constructieve roeden 68 mm



NATURO 92 SYSTEEM
constructieve roeden 76 mm




NATURO 92 SYSTEEM
constructieve roeden 140 mm


GLASLATTEN

AFHANKELIJK VAN DE DIKTE VAN HET GLASPAKKET


STANDAARD GLASLATTEN



RETRO GLASLATTEN



AFDEK GLASLATTEN







ESPERIA LIFE 74 ALU


RAAMSYSTEEM



De onderstaande Uw-waarde wordt verstrekt voor een referentieraam met afmetingen van 1230 x 1480 mm met een glas van 4/16Ar/4one, houtsoort: grenen

74	24-48	4	4	3	0,8
inbouwdiepte [mm]	beglazing met pakketten [mm]	gelamineerde houtlagen	verf lagen	afdichtingen	U_w voor U_g = 1,0 (Ultimate frame)


Esperia 74 ALU is een slank houten raam met kenmerken van een aluminium raam. In het systeem kunnen beglazingspakketten tot 48 mm dik worden geplaatst, wat resulteert in een betere geluidsisolatie. De aanwezigheid van aluminium afdeklijsten aan de buitenkant elimineert de gevoeligheid van hout voor mechanische schade en verhoogt de levensduur van de hele constructie. Het gebruik ervan is een investering in effectieve energiezuinigheid.




Standaardprofiel
(met uitsparing)

ESPERIA LIFE 74 ALU


STANDARD




VERTICAAL DOORSNEDE A-A




ESPERIA LIFE 74 ALU SYSTEEM
geen afsnijding onder het raamkozijn




ESPERIA LIFE 74 ALU SYSTEEM
interne en externe afsnijding onder het raamkozijn



ESPERIA LIFE 74 ALU SYSTEEM
externe afsnijding onder het raamkozijn




ESPERIA LIFE 74 ALU SYSTEEM
interne afsnijding onder het raamkozijn




ESPERIA LIFE 74 ALU SYSTEEM
HORIZONTAAL DOORSNEDE B-B



ESPERIA LIFE 74 ALU FIX





VERTICAAL DOORSNEDE A-A




ESPERIA LIFE 74 ALU SYSTEEM
geen afsnijding onder het raamkozijn


ESPERIA LIFE 74 ALU-FIX SYSTEEM
HORIZONTAAL DOORSNEDE B-B






ESPERIA LIFE 74 ALU
BEWEEGBARE STIJL






ESPERIA LIFE 74 ALU
BALKONDEUREN



ESPERIA LIFE 74 ALU SYSTEEM
enkele balkondeur met hoge drempel



ESPERIA LIFE 74 ALU SYSTEEM
enkele balkondeur met lage drempel



ESPERIA LIFE 80

RAAMSYSTEEM



De onderstaande Uw-waarde wordt verstrekt voor een referentieraam met afmetingen van 1230 x 1480 mm met een glas van 4/16Ar/4one, houtsoort: grenen

80	24-48	4	4	3	0,83
inbouwdiepte [mm]	beglazing met pakketten [mm]	gelamineerde houtlagen	verf lagen	afdichtingen	U_w voor U_g = 1,0 (Ultimate frame)


De ramen van Esperia Life 80 zijn een premium aanbod met de mogelijkheid om beglazingspakketten van 48 mm dikte te gebruiken. Dit betekent zeer hoge thermische isolatie- en geluidsisolatiewaarden. In combinatie met warme frames en drie EPDM-afdichtingen wordt het systeem een passende oplossing voor elk project.




Standaardprofiel
(met uitsparing)

ESPERIA LIFE 80


STANDARD




VERTICAAL DOORSNEDE A-A




ESPERIA LIFE 80 SYSTEEM
geen afsnijding onder het raamkozijn



ESPERIA LIFE 80 SYSTEEM
interne en externe afsnijding onder het raamkozijn




ESPERIA LIFE 80 SYSTEEM
externe afsnijding onder het raamkozijn




ESPERIA LIFE 80 SYSTEEM
interne afsnijding onder het raamkozijn

ESPERIA LIFE 80 SYSTEEM
HORIZONTAAL DOORSNEDE B-B






ESPERIA LIFE 80 FIX





VERTICAAL DOORSNEDE A-A




ESPERIA LIFE 80-FIX SYSTEEM
geen afsnijding onder het raamkozijn


ESPERIA LIFE 80-FIX SYSTEEM
HORIZONTAAL DOORSNEDE B-B






ESPERIA LIFE 80
BEWEEGBARE STIJL






ESPERIA LIFE 80
BALKONDEUREN



ESPERIA LIFE 80 SYSTEEM
enkele balkondeur met hoge drempel



ESPERIA LIFE 80 SYSTEEM
enkele balkondeur met lage drempel






NATURO 68 HST


SCHUIF-KANTELSYSTEEM

2,8	1-2	164
Vconstructiehoogte [m]V	looprails	inbouwdiepte [mm]


Naturo 68 HST is een relatief licht schuif-kantelsysteem van hout, met een kleine inbouwdiepte voor een product in zijn klasse. Het maakt een eenvoudige bediening mogelijk, zelfs voor grote constructies. Dit systeem biedt de mogelijkheid om grote beglazingen te creëren die perfect passen bij de huidige architectuurtrends, en de constructie van een lage drempel vergemakkelijkt aanzienlijk de beweging tussen het interieur van het huis en het terras of de tuin.





NATURO 68 HST SYSTEEM
(algemene afmetingen) - drempel 22 mm - schema "A"




NATURO 68 HST SYSTEEM
(algemene afmetingen) - drempel 50 mm - schema "A"










NATURO 68 HST SYSTEEM
(algemene afmetingen) - drempel 22 mm - schema "C"




NATURO 68 HST SYSTEEM
(algemene afmetingen) - drempel 50 mm - schema "C"









NATURO 68 HST SYSTEEM
(algemene afmetingen) - drempel 22 mm - schema "D"



NATURO 68 HST SYSTEEM
(algemene afmetingen) - drempel 50 mm - schema "D"










NATURO 80 HST


SCHUIF-KANTELSYSTEEM

2,8	1-2	188
constructiehoogte [m]	looprails	inbouwdiepte [mm]


Naturo 80 HST is een elegant houten schuif-hefsysteem met krachtige en duurzame vleugels, die ondanks hun grote afmetingen slank en dynamisch ogen. Het grote gewicht van de vleugels verhoogt de dichtheid in gesloten positie. Zijn universele ontwerp maakt het mogelijk om zich aan te passen aan elke architecturale stijl, waarbij het natuurlijke schoonheid van hout wordt benadrukt of uniforme kleuren worden gegeven.





NATURO 80 HST SYSTEEM
(algemene afmetingen) - drempel 24 mm - schema "A"




NATURO 80 HST SYSTEEM
(algemene afmetingen) - drempel 50 mm - schema "A"










NATURO 80 HST SYSTEEM
(algemene afmetingen) - drempel 24 mm - schema "C"




NATURO 80 HST SYSTEEM
(algemene afmetingen) - drempel 50 mm - schema "C"










NATURO 80 HST SYSTEEM
(algemene afmetingen) - drempel 24 mm - schema "D"



NATURO 80 HST SYSTEEM
(algemene afmetingen) - drempel 50 mm - schema "D"







GEFREESDE PANELEN

De panelen worden gevormd door frezen, wat zorgt voor een grote creativiteit en het creëren van unieke composities die zijn afgestemd op de verwachtingen van de investeerder. Door voor onze deuren te kiezen, krijgt u een hoogwaardige afwerking en esthetiek die perfect past bij elke interieurinrichting.



Houd er rekening mee dat het paneel niet van massief hout is gemaakt, dus er kunnen kleine kleurverschillen zijn in de beits.



GEFREESDE PANEELONTWERPEN



Paneel A



Paneel B



Paneel C



Paneel D



Paneel E



Paneel F



Paneel G



Paneel H



Paneel I



Paneel J



Paneel K



Paneel L

VOORBEELDMODELLEN VAN GEFREESDE PANELEN















Impregnatie
Primeren
Tussenlaag
Afwerkingslaag


Massief houten frame
Fineerhout


Fineerhout
Geëxtrudeerd polystyreen XPS




WoodLine 1



WoodLine 51



WoodLine 54



WoodLine 73



WoodLine 101



WoodLine 21



WoodLine 25



WoodLine 28



WoodLine 29



WoodLine 57

Meer paneelontwerpen zijn beschikbaar op de website en in de verkoopafdeling.

Kleurenschema volgens beitspalet en RAL-kleurenkaart.
Mogelijkheid tot gebruik van handgrepen, toegangscontrole, brievenbussen, kijkgaatjes.

Standaardpanelen zonder INOX-bekleding. Gebruik van INOX-bekleding is mogelijk na voorafgaand overleg met de technische afdeling.

EKOVITRE DEURPANELEN

EkoVitre panelen met glasopeningen bieden onbeperkte mogelijkheden voor individuele aanpassing aan elk architectonisch project. Ze zijn opgebouwd uit twee lagen VSG-glas, waarvan één is voorzien van gezandstraalde patronen. EkoVitre panelen zijn gemaakt van hoogwaardige materialen die een esthetische uitstraling en duurzaamheid garanderen.



Houd er rekening mee dat het paneel niet van massief hout is gemaakt, dus er kunnen kleine kleurverschillen zijn in de beits.



EkoVitre 01



EkoVitre 04



EkoVitre 06



EkoVitre 09



EkoVitre 15



EkoVitre 02



EkoVitre 05



EkoVitre 08



EkoVitre 10



EkoVitre 14

Alle modellen op aanvraag beschikbaar.

Standaard glaspanelen in de deurpanelen worden gemaakt van matglas.

Constructie van het glazen paneel: VSG 44.4, zandstralen volgens patroon, frame 18 mm, VSG 44.2 Plth. XN.
Dikte van het paneel 36 mm, maximale afmeting 2200x950 mm, minimale afmeting 1700x600 mm.



DECORATIEF GLAS

Samengestelde glazen met decoratief glas zijn een uitstekende keuze voor zowel ramen, deuren als scheidingswanden. Decoratief glas is geschikt voor huizen, kantoren, winkels, hotels en restaurants. Afhankelijk van het gekozen ontwerp kunnen ze niet alleen de privacy vergroten, maar ook het interieur verlichten, waardoor het optisch groter lijkt, wat een extra voordeel is. Naast standaardglas met een matte coating bieden we ook ornamentaal glas met onderstaande ontwerpen:


Clear


Mirastar


Parsol bruin


Parsol grijs


Parsol groen


Stopsol bruin


Stopsol classic grijs


Stopsol Supersilver Clear


Planibel Donkergrijs


Altdeutsch wit


Chinchilla wit


Crepi wit


Delta mat wit


Delta wit


Flutes mat wit


Kathedral wit


Master-Ligne


Master-Carre


Master-Point


Monumental M


Kura wit


Niagara mat wit


Gedeeltelijk gezandstraald


Stadip 33.1 PVB Mat


Silvit wit


Waterdrop


Satinovo Mat

ROEDEN

Roeden geven ramen een elegante en unieke uitstraling en vormen in sommige gevallen een essentieel decoratief element dat verwijst naar de oude architectonische stijl.



Binnenruitdecoratie

Beschikbare kleuren voor roeden:
goud, mat goud, mat zilver, wit
Maat:
8 mm



Binnenruitdecoratie*

Beschikbare kleuren voor roeden:
RAL-kleurenpalet, fineerpalet
Maat:
18, 26, 45 mm

*De kleur van de fineer van de roeden kan verschillen van de kleur van het houten raamwerk

Om het risico op trillingen en gerammel van de roede (het zogenaamde "bellen-effect") te minimaliseren, moeten afstandhouders van ten minste 16 of 18 mm breed worden gebruikt.



Met duplex aangebracht

Beschikbare kleuren voor roeden:
RAL-kleurenpalet, Lazuurpalet
Breedte van de duplex:
20, 24, 30 mm
Breedte van de opplakroedes:
22, 26, 32 mm

Beschikbare duplexkleuren:
kleuren van warme SWISSPACER Ultimate afstandhouders, aluminium



Structurelle
Ze bevinden zich in de constructie van de vleugel en verdelen het glas in delen. Ze zijn altijd van hout en hebben de kleur van de raamvleugel.



HOUTEN BINNENVENSTERBANKEN

Houten vensterbanken zijn een optionele toevoeging die de esthetiek van houtbewerking benadrukt.

Dikte: 30 mm
Diepte: van 80 mm tot 1200 mm
Houtsoorten: massief grenen, gelamineerd grenen, spar, eik, meranti
Maximale lengte: afhankelijk van het gekozen houttype
Afwerkingen: kleuren uit de lazur-palet, kleuren uit de RAL-palet, heldere lak, heldere impregneermiddel, ruw hout

Houten vensterbanken kunnen verschillende hoekvormen hebben, afhankelijk van de gekozen variant..




Patroon **A**



Patroon **B**



Patroon **C**



Patroon **D**



Patroon **E**



AFDRUIPREKKEN



Aluminium

Standaard gemonteerd.



Hout

Optioneel gemonteerd.

DEURACCESSOIRES

- Deurspion
- Brievenbusklep
- Ingang voor kat of hond

Meer informatie bij de vertegenwoordigers.



HANDGREPEN EN GREPEN

Ons assortiment deurklinken omvat zowel klinken met standaardplaat als verdeelde (klink-cilinder) klinken. Ze worden gewaardeerd vanwege de verscheidenheid aan ontwerpen, kleuren, functionaliteit van klinken en hun inbraakwerende eigenschappen.

Naast standaard raamklinken bieden we ook klinken met een knop of sleutel aan die het openen van het raam blokkeren. We bieden ook een ruime keuze aan vormen en kleuren, zodat ze gemakkelijk kunnen worden aangepast aan het uiterlijk van het gekozen timmerwerk.

Voor buitendeuren bieden we elegante en moderne deurgrepen aan. Deze kunnen verschillende vormen en lengtes hebben. We bieden ook oplossingen zoals klink-grepen aan die de toegang tot het gebouw van buitenaf beperken.

DEURKLINK FKS **1006**



DEURKLINK FAM **NEPTUN**





Greep **P1** Greep **P5** Greep **DP70** Greep **DP80**




r zijn veel verschillende ontwerpen van klinken en grepen beschikbaar, ieer informatie bij de vertegenwoordigers.


DOPPEN




1G/Gł




1G




1G/G




1D/Gł




1D




1D/Gł/K




2G




2G/R




2G/2




2D




2D/R




2D/2




4G



4D



2S



2S/2

Het is mogelijk om niet-standaard kopstukken en aanslaglijsten op individuele bestelling van de klant te produceren, na verificatie van de haalbaarheid van het project.

HOUTKLEURENPALET **STANDAARD**

PINE		MERANTI	
			
ONBEWERKT HOUT	TRANSPARANTE LAK	ONBEWERKT HOUT	TRANSPARANTE LAK

RAL-KLEUREN

RAL 9016

RAL 9010

RAL 9001


RAL 8017

RAL 7035



RAL 7016


RAL 7021


RAL 9005


RAL 7039

LAZUR-KLEUREN

PINE							
	STONE PINE	WALNUT	WENGE	OAK	DARK CHESTNUT	CYPRESS	AFROMOSIA
MERANTI							
	STONE PINE	WALNUT	WENGE	OAK	DARK CHESTNUT	CYPRESS	AFROMOSIA

De kleurpatronen dienen slechts als indicatie, aangezien er kleurverschillen kunnen optreden, afhankelijk van het houtsoort, de natuurlijke kleur en de dikte van de aangebrachte toplaag. De kleurmonsters worden getoond op dennen- en merantihout. De gepresenteerde kleuren kunnen afwijken van de werkelijke kleuren.